

ファインコンベヤ 標準ベルト一覧

※1 使用温度はコンベヤの環境温度ではありません。
 ※2 白色ベルトは抗菌機能が付加されます。

【注意】ポジティブリスト制度適合の表記について
 ◎…ポジティブリスト制度に適合
 ○…未収載の物質が含まれるが経過措置（施行後5年間）の適用
 ×…ポジティブリスト制度に不適合

適用機種		形 状	表 面		芯 体		総 厚 (mm)	最小ブーリ径 (mm)	使用温度※1	ベルト仕様								白色対応※2		ポジティブリスト 制度適合		備 考	
			色 調	材 質	プライ数	材 質				食品対応	ホツレ防止	耐湿熱	低収縮	防カビ	低騒音	そり防止	帯電防止						傾 斜
標準 ベルト	FBH	90W(200～600BW)/200W(高速仕様)		平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度140°以下)	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです ※3 許容張力3N/mm以下の場合に適用します	
		90W(700・800BW)				ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ25/φ15※3	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○				—
		200W(200～1,000BW)																					
	FBG	90W(200～600BW)/200W(高速仕様)		蛇行防止 棧付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです
		90W(700・800BW)				ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ30	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			
		200W(200～1,000BW)																					
	FHH	90W(200～600BW)/200W(高速仕様)		平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです ※4 許容張力3N/mm以下の場合に適用します
		90W(700・800BW)				ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ25/φ15※4	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			
		200W(200～1,000BW)																					
	FHG	90W(200～600BW)/200W(高速仕様)		蛇行防止 棧付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです
		90W(700・800BW)				ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ30	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			
		200W(200～1,000BW)																					
	FPH	90W(200～600BW)		平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度140°以下)	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
	FPG	90W(200～600BW)		蛇行防止棧付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
	FBS	90W		平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15※5 (R3巻付角度140°以下)	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです ※5 許容張力3N/mm以下の場合に適用します
		200W					2		1.2		φ25※5	－30～80℃	○	○	○	○	○	—	○	—			
	FBR	90W(200～600BW)		蛇行防止 棧付きベルト (ローラエッジ専用)	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです ※6 許容張力3N/mm以下の場合に適用します
		200W(200～1,000BW)					2		1.2	φ15※6	－30～80℃	○	○	○	○	○	—	○	—				
	FHV			トラフベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
	FHK			横棧付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ57	－30～80℃	○	○	○	○	—	—	—	○	—	○	○	
	FBN			傾斜用蛇行防止棧付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	2.3	φ38	－30～80℃	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	
FBZ	傾斜部	傾斜用蛇行防止棧付きベルト		緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	2.3	φ38	－30～80℃	○	○	—	○	—	—	○	○	◎	○	○	柔軟性に富んだベルトです	
	下部	蛇行防止棧付きベルト						1.2	φ30	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—				
FHB			横棧+蛇行防止棧付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ57	0～80℃	○	○	○	○	—	—	—	○	—	○	○		
FHW			横棧+蛇行防止棧付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.3	φ90	－30～80℃	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○		
FHF			平ベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ25/φ15※7	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです ※7 許容張力3N/mm以下の場合に適用します	
FHQ			平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	－30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○		
FCB・FMC			カーブベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	1.0	φ20	－30～80℃	○	—	○	—	—	—	—	○	—	○	○		
FBY			平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	1.0	φ20	－30～80℃	○	—	○	○	—	—	—	○	—	○	○		
FNC			カーブベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.95	φ14	－20～80℃	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○		
FES・FED・FEC			伝導ベルト	緑	NBR	2	ポリアミド	1.7	φ25	－20～100℃	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	×		