ファインコンベヤ 標準ベルト一覧

※1 使用温度はコンベヤの環境温度ではありません。
※2 白色ベルトは抗菌機能が付加されます。

【注意】ポジティブリスト制度適合の表記について
○…ポジティブリスト制度に適合
×…ポジティブリスト制度に不適合

	適用機種		形状	表面 色調	表面 材質	芯体 プライ数	芯体 材質	総厚 (mm)	最小プーリ径 (mm)	使用温度※1	ベルト仕様 食品対応	ホツレ防止	耐湿熱	低収縮	防カビ	低騒音	そり防止	帯電防止	傾斜	白色対応※2	ポジティブリスト制度適合	備考
標準ベルト	FBH	90W(200～600BW)/200W(高速仕様)	平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度140°以下)	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
		90W(700・800BW)			ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ25/φ15※3	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			柔軟性に富んだベルトです ※3 許容張力3N/mm以下の場合に適用します
		200W(200～1,000BW)																				
	FBG	90W(200～600BW)/200W(高速仕様)	蛇行防止桟付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
		90W(700・800BW)			ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ30	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			柔軟性に富んだベルトです
		200W(200～1,000BW)																				
	FHH	90W(200～600BW)/200W(高速仕様)	平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
		90W(700・800BW)			ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ25/φ15※4	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			柔軟性に富んだベルトです ※4 許容張力3N/mm以下の場合に適用します
		200W(200～1,000BW)																				
	FHG	90W(200～600BW)/200W(高速仕様)	蛇行防止桟付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
		90W(700・800BW)			ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ30	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			柔軟性に富んだベルトです
		200W(200～1,000BW)																				
	FPH	90W(200～600BW)	平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度140°以下)	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
	FPG	90W(200～600BW)	蛇行防止桟付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
	FBS	90W	平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15※5 (R3巻付角度140°以下)	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです ※5 許容張力3N/mm以下の場合に適用します
		200W				2		1.2	φ25※5	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			
	FBR	90W(200～600BW)	蛇行防止桟付きベルト(ローラエッジ専用)	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
		200W(200～1,000BW)				2		1.2	φ15※6	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			柔軟性に富んだベルトです ※6 許容張力3N/mm以下の場合に適用します
	FHV		トラフベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
	FHK		横桟付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ57	−30～80℃	○	○	○	○	—	—	—	○	—	○	○	
	FBN		傾斜用蛇行防止桟付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	2.3	φ38	−30～80℃	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	
	FBZ	傾斜部	傾斜用蛇行防止桟付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	2.3	φ38	−30～80℃	○	○	—	○	—	—	○	○	◎	○	○	
		下部	蛇行防止桟付きベルト					1.2	φ30	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—			柔軟性に富んだベルトです
	FHB		横桟+蛇行防止桟付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ57	0～80℃	○	○	○	○	—	—	—	○	—	○	○	
	FHW		横桟+蛇行防止桟付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.3	φ90	−30～80℃	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	
	FHF		平ベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ25/φ15※7	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	柔軟性に富んだベルトです ※7 許容張力3N/mm以下の場合に適用します
	FHQ		平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	−30～80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	
	FCB・FMC		カーブベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	1.0	φ20	−30～80℃	○	—	○	—	—	—	—	○	—	○	○	
	FBY		平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	1.0	φ20	−30～80℃	○	—	○	○	—	—	—	○	—	○	○	
	FNC		カーブベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.95	φ14	−20～80℃	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
	FES・FED・FEC		伝導ベルト	緑	NBR	2	ポリアミド	1.7	φ25	−20～100℃	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	×	