ファインコンベヤ オプションベルト一覧

【注意】ポジティブリスト制度適合の表記について
◎…ポジティブリスト制度に適合
○…未収載の物質が含まれるが経過措置（施行後5年間）の適用
×…ポジティブリスト制度に不適合

・オプションベルトは掲載品以外も取りそろえていますのでご相談ください。
※1 使用温度はコンベヤの環境温度ではありません。

	用途	適用機種		形状	表面 色調	表面 材質	芯体 プライ数	芯体 材質	総厚(mm)	最小プーリ径(mm)	使用温度※1	ベルト仕様 食品対応	ベルト仕様 ホツレ防止	ベルト仕様 耐湿熱	ベルト仕様 低収縮	ベルト仕様 防カビ	ベルト仕様 低騒音	ベルト仕様 そり防止	ベルト仕様 帯電防止	ベルト仕様 傾斜	ベルト仕様 耐油	ベルト仕様 白色対応	ベルト仕様 滑性	ポジティブリスト制度適合	備考
主なオプションベルト	耐油ベルト（鉱物油）	FBH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト	青	耐油PVC	1	ポリエステル	1.0	φ25	5～60℃	—	—	—	—	—	—	—	○	—	◎	—	—	×	液体などが滴る条件下での使用はできません。
			200W				2		1.9	φ50															
		FBG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト			1		1.0	φ25															
			200W				2		1.9	φ50															
		FHH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト			1		1.0	φ25															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.9	φ50															
		FHG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト			1		1.0	φ25															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.9	φ50															
	高性能帯電防止ベルト	FBH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト	黒	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15（R3）	−30～70℃	—	○	—	○	—	—	—	◎	—	—	—	—	×	表面抵抗値（1×10^{7}Ω以下） ※2 許容張力5N/mm以下
			90W（700～800BW）/200W				2		1.4	φ30（R15）※2															
			90W（高速）/200W（高速）				1		0.8	φ15（R3）															
		FBG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト			1		0.8	φ25															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.4	φ30（R15）※2															
			90W（高速）/200W（高速）				1		0.8	φ25															
		FHH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト			1		0.8	φ15（R3）															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.4	φ30（R15）※2															
		FHG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト			1		0.8	φ25															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.4	φ30（R15）※2															
	滑性ベルト	FBH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト	白/緑	ポリウレタン含浸	1	ポリエステル	0.6	φ20（R3）※3	−30～80℃	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	○	◎	○	ベルト表面のコーティングはありません。 ※3 許容張力5N/mm以下
			90W（700～800BW）/200W				2		1.3	φ30															
			90W（高速）/200W（高速）				1		0.6	φ20（R3）※3															
		FBG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト			1			φ25															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.3	φ30															
			90W（高速）/200W（高速）				1		0.6	φ25															
		FHH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト			1			φ20（R3）※3															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.3	φ30															
		FHG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト			1		0.6	φ25															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.3	φ30															
	超鏡面ベルト	FBH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト	白/ブルー/ライムグリーン	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15（R3）※4	−30～80℃	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	○	—	◎	鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。 ベルト表面の拭き取り性が良好です。 ※4 巻付け角度140°以下 ※5 許容張力5N/mm以下
			90W（700～800BW）/200W				2		1.4	φ30/φ15※5															
			90W（高速）/200W（高速）				1		0.8	φ15（R3）※4															
		FBG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト			1		0.8	φ15（R3）※4															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.4	φ30/φ15※5															
			90W（高速）/200W（高速）				1		0.8	φ15（R3）※4															
		FHH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト			1		0.8	φ15（R3）※4															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.4	φ30/φ15※5															
		FHG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止横桟付きベルト			1		0.8	φ15（R3）※4															
			90W（700～800BW）/200W				2		1.4	φ30/φ15※5															
	急傾斜ベルト	FBH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト	緑/白	ポリウレタン	1	ポリエステル	2.3	φ15	−10～50℃	○	○	—	—	—	—	—	○	◎	—	—	—	○	グリップ力の低下が少ないベルトです。
			90W（700～800BW）/200W		緑	特殊ゴム	2		3.4	φ50	−5～60℃	—	—											×	
			90W（高速）/200W（高速）		緑/白	ポリウレタン	1		2.3	φ15	−10～50℃	○	○											○	
		FBG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト	緑/白	ポリウレタン	1		2.3	φ15	−10～50℃	○	○											○	
			90W（700～800BW）/200W		緑	特殊ゴム	2		3.4	φ50	−5～60℃	—	—											×	
			90W（高速）/200W（高速）		緑/白	ポリウレタン	1		2.3	φ15	−10～50℃	○	○											○	
		FHH	90W（中・低速/200～600BW）	平ベルト	緑/白	ポリウレタン	1		2.3	φ15	−10～50℃	○	○											○	
			90W（700～800BW）/200W		緑	特殊ゴム	2		3.4	φ50	−5～60℃	—	—											×	
		FHG	90W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト	緑/白	ポリウレタン	1		2.3	φ15	−10～50℃	○	○											○	
			90W（700～800BW）/200W		緑	特殊ゴム	2		3.4	φ50	−5～60℃	—	—											×	
		FBN	200W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト	緑	特殊ゴム	2		3.4	φ50	−5～60℃	—	—											×	
		FBZ	200W（中・低速/200～600BW）	蛇行防止桟付きベルト	緑	特殊ゴム	2		3.4	φ50	−5～60℃	—	—											×	