# ファインコンベヤ オプションベルト一覧

・オプションベルトは掲載品以外も取りそろえていますのでご相談ください。
※1　使用温度はコンベヤの環境温度ではありません。

【注意】ポジティブリスト制度適合の表記について
○…ポジティブリスト制度に適合
×…ポジティブリスト制度に不適合

主なオプションベルト

| 用途 | 適用機種 | 形状 | 表面 色調 | 表面 材質 | 芯体 プライ数 | 芯体 材質 | 総厚(mm) | 最小プーリ径(mm) | 使用温度※1 | ベルト仕様 食品対応 | ホツレ防止 | 耐湿熱 | 低収縮 | 防カビ | 低騒音 | そり防止 | 帯電防止 | 傾斜 | 耐油 | 白色対応 | 滑性 | ポジティブリスト制度適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐油ベルト（鉱物油） | FBH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 青 | 耐油PVC | 1 | ポリエステル | 1.0 | φ25 | 5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ | — | — | × | 液体などが滴る条件下での使用はできません。 |
| | FBH 200W | 平ベルト | 青 | 耐油PVC | 2 | ポリエステル | 1.9 | φ50 | 5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ | — | — | × | 液体などが滴る条件下での使用はできません。 |
| | FBG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 青 | 耐油PVC | 1 | ポリエステル | 1.0 | φ25 | 5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ | — | — | × | 液体などが滴る条件下での使用はできません。 |
| | FBG 200W | 蛇行防止桟付きベルト | 青 | 耐油PVC | 2 | ポリエステル | 1.9 | φ50 | 5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ | — | — | × | 液体などが滴る条件下での使用はできません。 |
| | FHH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 青 | 耐油PVC | 1 | ポリエステル | 1.0 | φ25 | 5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ | — | — | × | 液体などが滴る条件下での使用はできません。 |
| | FHH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 青 | 耐油PVC | 2 | ポリエステル | 1.9 | φ50 | 5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ | — | — | × | 液体などが滴る条件下での使用はできません。 |
| | FHG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 青 | 耐油PVC | 1 | ポリエステル | 1.0 | φ25 | 5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ | — | — | × | 液体などが滴る条件下での使用はできません。 |
| | FHG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止桟付きベルト | 青 | 耐油PVC | 2 | ポリエステル | 1.9 | φ50 | 5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ◎ | — | — | × | 液体などが滴る条件下での使用はできません。 |
| 高性能帯電防止ベルト | FBH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 黒 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3) | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FBH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 黒 | ポリウレタン | 2 | ポリエステル | 1.4 | φ30(R15)※2 | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FBH 90W(高速)/200W(高速) | 平ベルト | 黒 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3) | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 黒 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ25 | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止桟付きベルト | 黒 | ポリウレタン | 2 | ポリエステル | 1.4 | φ30(R15)※2 | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(高速)/200W(高速) | 蛇行防止桟付きベルト | 黒 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ25 | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FHH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 黒 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3) | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FHH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 黒 | ポリウレタン | 2 | ポリエステル | 1.4 | φ30(R15)※2 | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FHG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 黒 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ25 | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| | FHG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止桟付きベルト | 黒 | ポリウレタン | 2 | ポリエステル | 1.4 | φ30(R15)※2 | −30～70℃ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | × | 表面抵抗値(1×10$^7$Ω以下)<br>※2　許容張力5N/mm以下 |
| 滑性ベルト | FBH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 1 | ポリエステル | 0.6 | φ20(R3)※3 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FBH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 2 | ポリエステル | 1.3 | φ30 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FBH 90W(高速)/200W(高速) | 平ベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 1 | ポリエステル | 0.6 | φ20(R3)※3 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 1 | ポリエステル | 0.6 | φ25 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止桟付きベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 2 | ポリエステル | 1.3 | φ30 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(高速)/200W(高速) | 蛇行防止桟付きベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 1 | ポリエステル | 0.6 | φ25 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FHH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 1 | ポリエステル | 0.6 | φ20(R3)※3 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FHH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 2 | ポリエステル | 1.3 | φ30 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FHG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 1 | ポリエステル | 0.6 | φ25 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| | FHG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止桟付きベルト | 白/緑 | ポリウレタン含浸 | 2 | ポリエステル | 1.3 | φ30 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ○ | ◎ | ○ | ベルト表面のコーティングはありません。<br>※3　許容張力5N/mm以下 |
| 超鏡面ベルト | FBH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3)※4 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FBH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 2 | ポリエステル | 1.4 | φ30/φ15※5 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FBH 90W(高速)/200W(高速) | 平ベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3)※4 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3)※4 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止桟付きベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 2 | ポリエステル | 1.4 | φ30/φ15※5 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FBG 90W(高速)/200W(高速) | 蛇行防止桟付きベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3)※4 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FHH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3)※4 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FHH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 2 | ポリエステル | 1.4 | φ30/φ15※5 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FHG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止横桟付きベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 0.8 | φ15(R3)※4 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| | FHG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止横桟付きベルト | 白/ブルー/ライムグリーン | ポリウレタン | 2 | ポリエステル | 1.4 | φ30/φ15※5 | −30～80℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | 鏡面仕上げの搬送面は非付着性が良好です。<br>ベルト表面の拭き取り性が良好です。<br>※4　巻付け角度140°以下<br>※5　許容張力5N/mm以下 |
| 急傾斜ベルト | FBH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 緑/白 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 2.3 | φ15 | −10～50℃ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FBH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 緑 | 特殊ゴム | 2 | ポリエステル | 3.4 | φ50 | −5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | × | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FBH 90W(高速)/200W(高速) | 平ベルト | 緑/白 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 2.3 | φ15 | −10～50℃ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FBG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 緑/白 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 2.3 | φ15 | −10～50℃ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FBG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止桟付きベルト | 緑 | 特殊ゴム | 2 | ポリエステル | 3.4 | φ50 | −5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | × | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FBG 90W(高速)/200W(高速) | 蛇行防止桟付きベルト | 緑/白 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 2.3 | φ15 | −10～50℃ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FHH 90W(中・低速/200～600BW) | 平ベルト | 緑/白 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 2.3 | φ15 | −10～50℃ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FHH 90W(700～800BW)/200W | 平ベルト | 緑 | 特殊ゴム | 2 | ポリエステル | 3.4 | φ50 | −5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | × | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FHG 90W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 緑/白 | ポリウレタン | 1 | ポリエステル | 2.3 | φ15 | −10～50℃ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FHG 90W(700～800BW)/200W | 蛇行防止桟付きベルト | 緑 | 特殊ゴム | 2 | ポリエステル | 3.4 | φ50 | −5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | × | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FBN 200W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 緑 | 特殊ゴム | 2 | ポリエステル | 3.4 | φ50 | −5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | × | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |
| | FBZ 200W(中・低速/200～600BW) | 蛇行防止桟付きベルト | 緑 | 特殊ゴム | 2 | ポリエステル | 3.4 | φ50 | −5～60℃ | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | × | グリップ力の低下が少ないベルトです。 |