

ベルコンミニ 標準ベルト一覧

・オプションベルトは掲載品以外も取りそろえていますのでご相談ください。
※1 使用温度はコンベヤの環境温度ではありません。
※2 白色ベルトは抗菌機能が付加されます。

【注意】 ポジティブリスト制度適合の表記について

◎…ポジティブリスト制度に適合

○…未収載の物質が含まれるが経過措置（施行後5年間）の適用

×…ポジティブリスト制度に不適合

	適用機種	形 状	表 面		芯 体		総 厚 (mm)	最小ブーリ径 (mm)	使用温度※1	ベルト仕様											備 考		
			色 調	材 質	ブライ数	材 質				食品対応	ホツレ防止	耐湿熱	低収縮	防カビ	低騒音	そり防止	帯電防止	傾 斜	耐 油	滑 性	白色対応※2	ポジティブリスト 制度適合	
標準 ベルト	DMH・DHH・DPH DMS・DMV・DMJS	平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度 140°以下)	−30〜80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	DMG・DHG・DPG DMJ・DHPG・DMZ (下部フィード) DMD・DMJW MXR・MXT	蛇行防止 栈付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	−30〜80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	DMR・DMRE・DMJR	蛇行防止 栈付きベルト (ローラエッジ専用)	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	−30〜80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	DMN・DMZ (傾斜部)	傾斜用蛇行防止 栈付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	2.3	φ15	−10〜50℃	○	○	—	—	—	—	—	○	◎	—	—	○※3	○	※3 抗菌機能は 付加されません
	DHK	横栈付きベルト	緑	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ57	−30〜80℃	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	○	
	MXF	平ベルト	白	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.1	φ10	乾熱 10〜100℃ 湿熱 0〜80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	DHQ	平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	−30〜80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	MBM・MHH	平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	R15	−30〜80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	
	MBG・MHG	蛇行防止 栈付きベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	−30〜80℃	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	○	○	
	DCB	カーブベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ10	−30〜80℃	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○※4	○	※4 抗菌機能は 付加されません
	BNC	カーブベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.95	φ15	−20〜80℃	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	
	BMT	平ベルト	緑	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度 140°以下)	−30〜80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	