

ベルコンミニ オプションベルト一覧

・オプションベルトは掲載品以外も取りそろえていますのでご相談ください。

※1 使用温度はコンベヤの環境温度ではありません。

※2 白色ベルトは抗菌機能が付加されます。

【注意】 ポジティブリスト制度適合の表記について

- ◎…ポジティブリスト制度に適合
- …未収載の物質が含まれるが経過措置（施行後5年間）の適用
- ×…ポジティブリスト制度に不適合

		適用機種	形 状	表 面		芯 体		総 厚 (mm)	最小プリー径 (mm)	使用温度※1	ベルト仕様											備 考		
				色 調	材 質	プライ数	材 質				食品対応	ホツレ防止	耐湿熱	低収縮	防カビ	低騒音	そり防止	帯電防止	傾 斜	耐 油	滑 性	白色対応※2	ポジティブリスト 制度適合	
主 な オ プ シ ョ ン ベ ル ト	耐油ベルト (鉱物油)	DMH・DHH	平ベルト	青	耐油PVC	1	ポリエステル	1.0	φ25	5～60℃	—	—	—	—	—	—	—	○	—	◎ (鉱物)	—	—	×	
		DMG・DHG・DMJ DHPG・DMD・DMJW	蛇行防止 栈付きベルト																					
	高性能 帯電防止 ベルト	DMH・DHH	平ベルト	黒	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	-30～70℃	—	○	—	○	—	○	—	◎	—	—	—	—	×	表面抵抗値 1×10 ⁷ Ω
		DMG・DHG・DMJ DHPG・DMZ (下部フィーダ)・DMD・DMJW	蛇行防止 栈付きベルト																					
	滑性ベルト	DMH・DHH・DMS	平ベルト	緑／白	ポリウレタン 含浸	1	ポリエステル	0.6	φ20 (R3巻付角度140°以下)	-30～80℃	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	◎	—	○	
		DMG・DHG・DMJ DHPG・DMD・DMJW	蛇行防止 栈付きベルト																					
	超鏡面 ベルト	DMH・DHH・DMS	平ベルト	ブルー／白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度140°以下)	-30～80℃	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	◎	表面の拭き取り が容易です
		DMG・DHG・DMJ DHPG・DMZ (下部フィーダ)・DMD・DMJW	蛇行防止 栈付きベルト																					