

ジャブコン 標準ベルト一覧

※1 使用温度はコンベヤの環境温度ではありません。

※2 緑色ベルトには抗菌機能が付加されません。

【注意】 ポジティブリスト制度適合の表記について

◎…ポジティブリスト制度に適合

○…未収載の物質が含まれるが経過措置（施行後5年間）の適用

×…ポジティブリスト制度に不適合

	適用機種	形状	表面		芯体		総厚 (mm)	最小ブリー径 (mm)	使用温度※1	ベルト仕様										備考	
			色調	材質	プライ数	材質				食品対応	ホツレ防止	耐湿熱	低収縮	防カビ	低騒音	そり防止	帯電防止	抗菌	緑色対応※2		ポジティブリスト 制度適合
標準 ベルト	JHH・JBH・JBS・JHV JFJS	平ベルト	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度 140°以下)	-30~80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	
	JHG・JBG・JBJ・JFJ JBGW・JME・JXR・JXT	蛇行防止 栈付きベルト	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25 (R3巻付角度 140°以下)	-30~80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	
	JBG (幅広タイプ)	蛇行防止 栈付きベルト	白	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.2	φ25 (R3巻付角度 140°以下)	-30~80℃	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	◎	
	JBR・JFJR・JBRW・JBT	蛇行防止 栈付きベルト (ローラエッジ専用)	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度 140°以下)	-30~80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	
	JBR (幅広ローラエッジタイプ) JBRE (幅広逆ローラエッジタイプ)	蛇行防止 栈付きベルト (ローラエッジ専用)	白	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ15 (R3巻付角度 140°以下)	-30~80℃	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	◎	
	JHW	横棧+蛇行防止 栈付きベルト	白	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ90	-30~80℃	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	◎	
	JHK	横棧付きベルト	白	ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ40	-30~80℃	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	◎	
	JMF	平ベルト	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ25	-30~80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	
	JTH	蛇行防止 栈付きベルト	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15	-20~80℃	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	
	JCB	カーブベルト	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	1.0	φ20	-30~80℃	○	—	○	—	○	—	—	○	○	○	◎	
	JMC	カーブベルト	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.95	φ15	-20~80℃	○	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○	