

ジャブコン オプションベルト一覧

・オプションベルトは掲載品以外も取りそろえていますのでご相談ください。
 ※使用温度はコンベヤの環境温度ではありません。

【注意】 ポジティブリスト制度適合の表記について
 ◎…ポジティブリスト制度に適合
 ○…未収載の物質が含まれるが経過措置（施行後5年間）の適用
 ×…ポジティブリスト制度に不適合

	適用機種	形状	表面		芯体		総厚 (mm)	最小ブリー径 (mm)	使用温度※	ベルト仕様										備考																			
			色調	材質	プライ数	材質				食品対応	ホツレ防止	耐湿熱	低収縮	防カビ	帯電防止	抗菌	耐油	滑性	ポジティブリスト制度適合																				
耐油ベルト	JHH (90W・200W)	平ベルト	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ30	-30~80℃	○	○	-	-	-	○	-	◎	-	◎																				
	JBH (90W・200W)																																						
	JHG (90W・200W)	蛇行防止 棧付きベルト																																					
	JBG (90W・200W)																																						
高性能 帯電防止 ベルト	JHH (90W・200W)	平ベルト	黒	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15 (R3巻付角度140°以下)	-30~70℃	-	○	-	○	-	◎	-	-	-	-	×	表面抵抗値 1×10 ⁷ Ω																		
	JBH (90W・200W)																																						
	JHG (90W・200W)	蛇行防止 棧付きベルト																																					
	JBG (90W・200W)																																						
	JHH (200W)	平ベルト						黒														ポリウレタン	2	ポリエステル	1.4	φ30 (R15巻付角度140°以下) ※許容張力5N/mm以下	-30~70℃	-	○	-	○	-	◎	-	-	-	-	×	
	JBH (200W)																																						
	JHG (200W)	蛇行防止 棧付きベルト																																					
	JBG (200W)																																						
滑性ベルト	JHH (90W・200W)	平ベルト	白/緑	ポリウレタン 含浸	1	ポリエステル	0.6		φ20 (R3巻付角度140°以下)	-30~80℃	○	○	○	○	-	○	-	-	-	◎	○																		
	JBH (90W・200W)																																						
	JHG (90W・200W)	蛇行防止 棧付きベルト																																					
	JBG (90W・200W)																																						
	JHH (200W)	平ベルト						白/緑	ポリウレタン 含浸													2	ポリエステル	1.3	φ30 (※許容張力5N/mm以下)		-30~80℃	○	○	○	○	-	○	-	-	-	◎	○	
	JBH (200W)																																						
	JHG (200W)	蛇行防止 棧付きベルト																																					
	JBG (200W)																																						
超鏡面 ベルト	JHH (90W・200W)	平ベルト	ブルー/白	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8			φ15 (R3巻付角度140°以下)	-30~80℃	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-				◎														
	JBH (90W・200W)																																						
	JHG (90W・200W)	蛇行防止 棧付きベルト																																					
	JBG (90W・200W)・JBG(幅広タイプ)																																						
	JHH (200W)	平ベルト						ブルー/白/ ライムグリーン	ポリウレタン	2												ポリエステル	1.4	φ30 (R15巻付角度140°以下) ※許容張力5N/mm以下			-30~80℃	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	◎	表面の拭き取りが容易です。
	JBH (200W)																																						
	JHG (200W)	蛇行防止 棧付きベルト																																					
	JBG (200W)・JBG(幅広タイプ)																																						
JBR (90W)・JBT	蛇行防止棧付き ベルト(小型)	ブルー	ポリウレタン	1	ポリエステル	0.8	φ15				-30~80℃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎																		
急傾斜 ベルト	JHH (90W・200W)	平ベルト	白	ポリウレタン	1	ポリエステル	2.3				φ15	-10~50℃	○	○	-	-	-	○	-	-	-			-	○	グリップ力の低下が少ない ベルトです。													
	JBH (90W・200W)																																						
	JHG (90W・200W)	蛇行防止 棧付きベルト																																					
	JBG (90W・200W)																																						
	JBJ																																						

主なオプションベルト